

Ficha Técnica

Calibrador acústico

Marca: LandTeck**Modelo:** ND9A

Calibrador acústico de nivel sonoro para calibrar un sonómetro / Medidor de ruido (los aparatos se entregan calibrados de fábrica / el sensor del aparato sufre oscilaciones con el paso del tiempo).

Con el calibrador podrá calibrar el sonómetro de manera autónoma y así obtendrá unos óptimos resultados en sus mediciones).

Este calibrador es pequeño, ligero y fácil de llevar. Aunque es complejo y avanzado. Su robustez permitirá muchos años de uso si se siguen las técnicas d operación adecuadas.

Emplea un circuito integrado que proporciona un rendimiento preciso y estable. Adecuado para uso en campo y laboratorio.



Especificaciones Técnicas:

Dimensiones:	145 x 47 x 47 mm
Peso:	250 g
Nivel de presión sonora:	94 dB/114dB
Precisión:	0,3 dB (20°C, 760mm Hg)
Frecuencia de calibración:	1000Hz +0.1% para calibración con A, B, C o D
Altitud efectos:	0,1 dB aproximadamente disminuye para cada 2000 pies aumento en altitud desde el mar
Conformidad:	IEC 942 Clase I
Calibración de micrófonos:	1" y 1/2"
Temperatura de funcionamiento:	-10 a 50°C
Almacenamiento (sin baterías):	-40 a 65 °C
Coeficiente de temperatura:	0 a 0,01 dB °C
Duración de baterías:	100 horas aproximadamente

Componentes*:

2 pilas de 9V.

Tapa del transductor.

Adaptador del micrófono.

Cubierta de la batería.

LED de indicador de batería baja.

Switch de selección de 94 o 114 dB.

*Consultar con el ejecutivo comercial